

BAGA Soft BX2^{gen.2}

– tekniska data



Tekniska data BAGA Soft BX2	
RSK-nummer	5615586
Mått (mm.)	300 x 440 x 1120
Röranslutning utv.	G3/4"
Backspolning	volymstyrd automatik
Elanslutning *	12V
Max tryck	6 Bar
Min tryck	2 Bar
Max flöde automatik	33 l/min
Rekommenderat flöde drift **	6-18 l/min
Flödesmätare	Ja
Vikt	34 kg
Max Järn	0,2 mg/l
Min. pH	7
NaCl förbrukning@3bar	2,4 kg/reg.
Backspolningsflöde l/min@4bar	13
Regenerering tid	68 min
Volym saltförråd	35 kg
Avhärldningskapacitet (TEC)	1400 g

Samtliga parametrar relaterade till vattenkvalitet avser filtrets inkommande vatten (råvatten).

* Levereras med transformator 230VAC/12VDC.

** Rekommenderat flöde är beroende av vattenkvalitet och önskat reningsresultat.

- ◆ Vattenfiltret är avsett för filtrering av normalt brunnsvatten och annat vatten av jämförbar kvalitet.
- ◆ Vattenfiltret är avsett för kallvatten.
- ◆ Vattenfiltret ska inte användas med ett vatten som innehåller grus, sand, sediment, alger, olja, syra eller andra ovanliga ämnen.
- ◆ Tänk på att vattenfiltrets spolvatten ska ledas till stenkista, dränering eller annan för ändamålet godkänd recipient.

www.baga.se

BAGA Water Technology AB

Huvudkontor: Torskovsvägen 3 • 371 48 Karlskrona

Telefon: 0455-61 61 50 • Telefax: 0455-205 46 • E-post: info@baga.se

Lokalkontor: Stockholm • Göteborg • Norrköping • Helsingborg • Umeå • Alingsås • Örebro

BAGA
rent på riktigt