

# BAGA RO-50

## – tekniska data



RSK nr	5705087
Mått filter cm. (BxDxH)	42x13x42
Mått lagrings tank cm. (ØxH)	29x42
Mått emballage cm. (BxDxH)	40x50x50
Vikt	11 kg
Röranslutning*	1/4"
Max. tryck	5 bar
Min. tryck	3 bar
Vattentemperatur	4-40°
Klor	< 0 mg./l
Järn	< 0,1 mg./l
Mangan	< 0,05 mg./l
Turbiditet	Max. 1,0 FNU
Bakterier	0
COD-Mn	0
Svavelväte	0
Hårdhet	Max. 10 dH
Hårdhet (rekommendation)	Max. 5 dH
TDS	Max. 1500 ppm
pH	4 – 11
Membran kapacitet **	180 l/dygn
Normal system kapacitet***	Upp till 45 l/dygn
NaCl reduktion**	96%
Lagringstank volym	Max 18 liter

\*Levereras med minikulventil och förgrening R15IN/UTV.-1/4".

\*\*@4,8 bar, 25 grader celsius och 250 ppm.NaCl.

\*\*\*@3,5 bar, 25 grader celsius och 750 TDS.

- ◆ Vattenfiltret är avsett för filtrering av normalt brunnsvatten och annat vatten av jämförbar kvalitet.
- ◆ Vattenfiltret är avsett för kallvatten.
- ◆ Vattenfiltret ska inte användas med ett vatten som innehåller grus, sand, sediment, alger, olja, syra eller andra ovanliga ämnen.

[www.baga.se](http://www.baga.se)

BAGA Water Technology AB

Huvudkontor: Torskorsvägen 3 · 371 48 Karlskrona

Kundtjänst avlopp: 0455-61 61 50 E-post: [info@baga.se](mailto:info@baga.se)

Kundtjänst vattenfilter: 019-7671682 E-post: [vattenfilter@baga.se](mailto:vattenfilter@baga.se)

Lokalkontor: Stockholm · Göteborg · Norrköping · Helsingborg · Umeå · Alingsås · Örebro

**BAGA**  
rent på riktigt